

# Klassifizierungskriterien

Übersicht der weiterentwickelten Güte- und Prüfbestimmungen



Gütegemeinschaft  
Buskomfort e.V.

## Weiterentwickelte Klassifizierungsmethode - 2 Hauptänderungen:

### 1. Flexibilisierung statt starrem System

Grundanforderung (obligatorische Pflichtausstattungen) **+** Optionskatalog (Auswahl je nach erforderlicher Punktezahl)

### 2. Ergänzung SUPERIOR (sup):

3 weitere Gütestufen für Premiumsonderausstattungen je Gütestufe, mit Mindestanforderungen

	3*	3*sup	4*	4*sup	5*	5*sup
<b>Grundanforderung</b> zu erfüllende Kriterien	alle 22	alle 22	alle 26	alle 26	alle 30	alle 30
<b>Optionskatalog</b> zu erfüllende Kriterien	2	8	3	10	4	12
davon zwingend vorgeschriebene Kriterien ( <b>Mindestanforderung</b> )	-	- Komfortmaß - Standardminiküche	-	- Komfortmaß - 4er-Rückbank	-	- Komfortmaß - Fahrgasttische neigungsunabhängig - WLAN
zur Verfügung stehende Kriterien ( <b>Optionskatalog gesamt</b> )	37	37	36	36	34	34
Grundanforderung im Vergleich zu früher <b>reduziert um</b>	- zentrale Abfallbeseitigung - Standardminiküche		- zentrale Abfallbeseitigung - Videoanlage - 4er-Rückbank		- zentrale Abfallbeseitigung - Videoanlage - Stärke der Rückenlehne - Fahrgasttische neigungsunabhängig	

**Grundanforderung:** alle obligatorischen Pflichtausstattungen je Gütestufe sind zwingend zu erfüllen

Pflichtausstattung	3*	3*sup	4*	4*sup	5*	5*sup
<b>1. Pflegezustand</b>						
<b>Pflegezustand:</b> gepflegter Gesamteindruck innen und außen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2. Sitzkomfort</b>						
<b>Abstände aller Sitze</b> (Komfortmaß A): Mindestmaß Vis-à-vis-Sitze: Mindestmaß	68 cm 136 cm	71 cm 142 cm	74 cm 148 cm	78 cm 156 cm	81 cm 162 cm	85 cm 170 cm
<b>Höhe der Rückenlehne:</b> Mindestmaß	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm
<b>Stärke der Rückenlehne</b> (Rückenlehne B): Mindestmaß	3 cm	3 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
<b>Verstellbarkeit der Rückenlehne</b> - Grundstellung (3° Toleranz) - Verstellbarkeit	18-23° 25-30°	18-23° 25-30°	18-23° 30-35°	18-23° 30-35°	18-23° 35-40°	18-23° 35-40°
<b>Fußraum hinter festen Einbauten</b> H x B x T: 90 x 300 x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>4-er Rückbank</b> nur 4 Sitze im Fond, Mindestbreite je 45 cm				✓	✓	✓
<b>Verstellbarkeit aller gangseitigen Sitze</b> zum Mittelgang hin (bei 2+1/1+1-Bestuhlung nicht erforderlich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Armlehnen</b> gang- und wandseitig ODER Armlehnen gangseitig und Armauflagen wandseitig	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Pflichtausstattung</b>	<b>3*</b>	<b>3*sup</b>	<b>4*</b>	<b>4*sup</b>	<b>5*</b>	<b>5*sup</b>
<b>Fußstützen/Fußrasten</b> - verstellbare Fußstützen an jedem Fahrgastsitz - in Höhe & Tiefe verstellbare Fußstützen an jedem Fahrgastsitz (nicht erforderlich bei Vis-à-vis-Sitzen bzw. wenn kein unmittelbarer Sitz vor sich)			✓	✓	✓	✓
<b>Leselampe</b> für jeden Fahrgastsitz, einzeln schaltbar, mind. 70 LUX auf DIN A5-Fläche auf Fahrgasttisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fahrgasttisch</b> für jeden Sitzplatz, Mindestmaß: 30 cm x 18 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fahrgasttisch unabhängig von Rückenlehnenneigung</b> des davor liegenden Sitzes						✓
<b>Gepäckablage</b> , Mindesthöhe 15 cm, Stauraum je Fahrgast: Mindestmaß	15 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter	20 Liter	20 Liter
<b>Sonnenschutz:</b> Seitenscheibe: einstellbare Rollos ODER Vorhänge ODER getönte Seitenscheiben, Lichtdurchlässigkeit (TL) max. 40%	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>3. Allgemeiner Komfort</b>						
<b>Sonnenschutz:</b> Energieabsorbierende Windschutzscheibe: Energiedurchlässigkeit (DSHT) max. 45%, max. 2% bei 2000 nm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kühlschrank</b> , Mindestvolumen 0,66 Liter je Fahrgastsitz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Abfallbeseitigung:</b> Abfallbehälter im Fahrgastraum, Mindestvolumen 25 Liter ODER Abfallbehälter an jedem Doppelsitz, je mind. 1,5 Liter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Heizung</b> , Temperaturunterschied im Fahrgastraum vorne/Mitte/hinten im Fahrbetrieb max. +/-2°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Air-Condition</b> , Temperaturunterschied im Fahrgastraum vorne/Mitte/hinten im Fahrbetrieb max. +/-2°C; Filter für Frischluft und Umluft nach VDI 6032	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
<b>Toilette</b> , Maß zwischen Deckenhöhe innen & Türdurchgang max. 75 mm, Stehhöhe Mindestmaß	✓ 170 cm	✓ 170 cm	✓ 170 cm	✓ 170 cm	✓ 180 cm	✓ 180 cm
<b>Standardminiküche</b> , Funktionsvolumen mindestens: Mindestausstattung Heißgetränke: Kaffeemaschine ODER Heißwasserbereiter ODER Heißgetränkeautomat	210 Liter	210 Liter ✓	210 Liter ✓	210 Liter ✓	210 Liter ✓	210 Liter ✓
<b>4. Info- und Entertainment</b>						
Verstellbare <b>Leselampe für Reiseleitung</b> , mind. 70 LUX			✓	✓	✓	✓
<b>Ablagefläche für Reiseleitung</b> , mind. Einzelfläche DIN A4			✓	✓	✓	✓
<b>Stauraum für Reiseleitung</b> , Mindestvolumen 20 Liter, mind. Einzelsvolumen für Aktenordner A4 Rückenstärke 5 cm					✓	✓
<b>Mikrofone</b> für Fahrer & Reiseleitung, Fahrermikrofon mit Vorrangschaltung, am Fahrerarbeitsplatz integriert	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Audioanlage:</b> mindestens 1 Lautsprecher für 4 Sitze ODER alternative Systeme (z.B. dachintegriertes Soundsystem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Steckdosen</b> 230 Volt, Gesamtleistung 1.500 Watt UND/ODER <b>USB-Anschlussbuchsen</b> mit Ladefunktion (max. 10 W/2.0 A) für Kleinlektrogeräte jeweils je Standarddoppelsitz, aus sitzender Position erreichbar					✓	✓
<b>5. Sicherheit</b>						
<b>Nachtbeleuchtung</b> - Interieur: Minimalbeleuchtung (z.B. Decken-, Laufgang- und Einstiegsbereich) - Beleuchtung im Vorfeld des Einstiegsbereichs aller Türen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Summe erforderliche Ausstattungen</b>	22	22	26	26	30	30

**Optionskatalog: frei auswählbare Zusatzausstattungen, Mindestanforderungen mit „X“ gekennzeichnet**

(GA) = Pflichtausstattungen aus Grundanforderung, die für die erforderliche Anzahl nicht berücksichtigt sind/werden dürfen  
Auf Sitze bezogene Kriterien müssen jeweils an allen Fahrgastsitzen erfüllt sein.

Ausstattungen	3*	3*sup	4*	4*sup	5*	5*sup
erforderliche Anzahl	2	8	3	10	4	12
<b>1. Raumangebot für Fahrgäste</b>						
<b>zusätzlicher Abstand aller Sitze</b> (Komfortmaß A): plus 3 cm zum Mindestabstand plus 4 cm zum Mindestabstand Mindestmaß gesamt Vis-à-vis-Sitze: Mindestmaß gesamt	1 71 cm 142 cm	X 71 cm 142 cm	1 78 cm 156 cm	X 78 cm 156 cm	1 85 cm 170 cm	X 85 cm 170 cm
<b>weiterer Zusatzabstand aller Sitze</b> (Komfortmaß A): plus gesamt 7 cm zum Mindestabstand plus gesamt 8 cm zum Mindestabstand Mindestmaß gesamt Vis-à-vis-Sitze: Mindestmaß gesamt	1 75 cm 150 cm	1 75 cm 150 cm	1 82 cm 164 cm	1 82 cm 164 cm	1 89 cm 178 cm	1 89 cm 178 cm
<b>zusätzliche Rückenlehnenpolsterung</b> (Rückenlehne B): plus 2 cm zur Mindeststärke, Mindestmaß gesamt:	1 5 cm	1 5 cm	1 6 cm	1 6 cm	1 6 cm	1 6 cm
<b>Fondsitze: 4-er Rückbank</b> (nur 4 Sitze im Fond, bei Hecktoilette nur 2 Sitze, Mindestbreite je 45 cm; bei 2+1 /1+1 Bestuhlung entsprechend auch in letzter Reihe 2+1/1+1)	1	1	1	X	(GA)	(GA)
<b>2+1 Bestuhlung</b> (nur 3 Sitze pro Reihe, mind. 10% breitere Sitzfläche & Rückenlehne: gesamt 495 mm)	1	1	1	1	1	1
<b>1+1 Bestuhlung</b> (nur 2 Sitze pro Reihe, mind. 10% breitere Sitzfläche & Rückenlehne: gesamt 495 mm)	1	1	1	1	1	1
<b>Theaterbestuhlung</b> (ansteigender Boden im Fahrgastraum)	1	1	1	1	1	1
<b>verstellbare Nacken-/Kopfstützen</b> an jedem Sitzplatz	1	1	1	1	1	1
<b>verschiebbares Sitzkissen</b> (Variabilität in Neigung und/oder Länge)	1	1	1	1	1	1
Sitze mit <b>stufenlos einstellbarer Lordosenunterstützung</b>	1	1	1	1	1	1
<b>zusätzliche Armlehnen</b> (2 Armlehnen pro Sitz, alternativ doppelbreite Mittelarmlehne, nicht durch wandseitige Armauflagen ersetzbar)	1	1	1	1	1	1
<b>Lederbestuhlung</b> (Ausnahme: Sitzfläche in Stoffausführung möglich)	1	1	1	1	1	1
zusätzliche <b>Beinauflagen</b> je Fahrgastsitz	1	1	1	1	1	1
<b>rückenlehnenneigungsunabhängige Fahrgasttische</b>	1	1	1	1	1	X
<b>vollständige Sitzplatzausstattung</b> (Tisch, Fußstütze, Service-Set, Sitztasche/Rückenlehnnetz etc.)	1	1	1	1	1	1
<b>Panorama-Dach</b> (Glasdach über mind. 50% der Fahrzeuglänge)	1	1	1	1	1	1
<b>beheizbare Fensterbrüstung</b> an allen Sitzplätzen	1	1	1	1	1	1
<b>2. Kommunikations- und Gesellschaftsbereiche</b>						
<b>Club-Ecke</b> (Clubbestuhlung mit Tisch für mind. 6 Personen)	1	1	1	1	1	1
<b>Bistrobereich</b> (mind. 2 Vis-à-vis-Tische für mind. 8 Personen)	1	1	1	1	1	1
<b>Ambiente-Beleuchtung</b> (Farbwechsel mind. 3-farbig)	1	1	1	1	1	1
<b>3. Info- und Entertainment</b>						
<b>Multimediasystem</b> (mind. 2 Bildschirme mind. 19 Zoll, Abspielmöglichkeit für mind. 3 Videoquellen)	1	1	1	1	1	1
<b>Multimediasystem plus</b> (z.B. Fest, Omdisnet, KomTelSys Reum)	1	1	1	1	1	1
<b>W-LAN</b> (funktionsfähig im Einsatzgebiet)	1	1	1	1	1	X
mind. <b>1 Steckdose</b> (230 V) UND/ODER <b>USB-Lade-Anschluss pro Doppelsitz</b>	1	1	1	1	(GA)	(GA)
mind. <b>1 Steckdose</b> (230 V) UND/ODER <b>USB-Lade-Anschluss pro Sitzplatz</b>	1	1	1	1	1	1
<b>TV-Empfang</b> (DVB-S/DVB-T2)	1	1	1	1	1	1
<b>Mehrkanal-Tonanlage</b> mit mind. 4 belegten Audiokanälen	1	1	1	1	1	1

Ausstattungen	3*	3*sup	4*	4*sup	5*	5*sup
erforderliche Anzahl	2	8	3	10	4	12
<b>4. Versorgung der Fahrgäste (Küchen und Catering)</b>						
<b>Standardminiküche</b> UND/ODER Heißgetränkeautomat	1	X	(GA)	(GA)	(GA)	(GA)
<b>Bordküche</b> (anstelle Standardminiküche UND/ODER Heißgetränkeautomat, umfangreichere Zusatzausstattung)	1	1	1	1	1	1
<b>mind. 1 Sonderausstattung</b> (Heißluftofen, Bierzapfanlage, Eiswürfelmaschine, Espressomaschine/Kaffeefvollautomat, Mikrowelle etc.)	1	1	1	1	1	1
<b>zusätzliches Kühlschrankvolumen:</b> mind. zusätzlich 0,66 Liter je Fahrgastplatz	1	1	1	1	1	1
<b>Serviceaufanlage</b> von jedem Sitzplatz erreichbar	1	1	1	1	1	1
<b>5. Barrierefreie Ausstattung</b>						
<b>Zustiegshilfe</b> (Lift, Rampe etc.) & Rollstuhlbefestigung	1	1	1	1	1	1
<b>6. Toilette - Sonderausstattung</b>						
<b>Vakuumtoilette</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Komforttoilette</b>	1	1	1	1	1	1
<b>7. Fahrerassistenzsysteme / Sicherheit</b>						
<b>Außen-Umfeldbeleuchtung</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Isofix-Verankerung</b> für Kindersitze in insgesamt mind. 4 Fahrgast-sitze integriert	1	1	1	1	1	1
<b>Summe</b> (ohne Grundanforderung)	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>34</b>